

Codification KORAFLEX FI

			Longueur (cm)	Profondeur (cm)	Largeur (cm)				Emplacement de l'alimentation P à droite (vue de la chambre) L à gauche (vue de la chambre)*	Abaissement des bords 0 Sans abaissement des bords 1 Abaissement du bord près de l'arrivée* 2 Abaissement du bord en face de l'arrivée* 3 Abaissement des deux bords*		Variante du cadre N non équipé d'un cadre* U profil en U F profil en F*	
Economic	caniveau en acier noir ¹ / échangeur non peint	FIE	-	N	P	0	R	U	1	
Exclusive*	caniveau en acier noir ¹ / échangeur noir	FIX	-	N	P	0	R	U	1	
Inox* ¹	caniveau en inox/ échangeur non peint	FII	-	N	P	0	R	U	1	

¹ valable uniquement pour KORAFLEX FI 11/20
* variante sur commande

Caniveaux chauffants avec ventilateur pour chauffage ou refroidissement KORAFLEX FI

Le caniveau est équipé d'un film insonorisant
A oui*
N non

Variante de la grille
R transversale
L linéaire*
* uniquement avec accord du fabricant

Matériau et teinture du cadre
0 non équipé d'un cadre
1 aluminium/argent*
2 aluminium/bronze foncé*
3 aluminium/bronze clair*

Exemple de commande

KORAFLEX FI, longueur 150 cm, profondeur 11 cm, largeur 20 cm, cadre en U, anodisation argent, sans film insonorisant, avec grille transversale.

(de façon standard uniquement en variante Inox (inox AISI 304, échangeur non peint))

Code de commande – KORAFLEX FII1501120-NP0RU1

Si les variantes du cadre décoratif, du caniveau et d'échangeur de chaleur ne sont pas spécifiés dans la commande, le caniveau sera fourni en variante standard :

11/20 Inox (inox AISI 304 et échangeur non peint)

13/34 Economic (caniveau en acier peint noir et échangeur non peint)