

Actionneur thermoélectrique

- indice de protection IP 44
- durée de déplacement de position 4 min
- hauteur totale 65 mm
- filet de montage standard M 30 x 1,5
- longueur de câble 1, 3 ou 5 m
- sans tension lorsque fermé

TEP 230

- tension d'alimentation 230 V AC
- puissance <2 W

Code de commande (câble 1 m) : REG-TEP230-100

Code de commande (câble 3 m) : REG-TEP230-300

Code de commande (câble 5 m) : REG-TEP230-500

TEP 24

- tension d'alimentation 24 V DC
- puissance <2 W

Code de commande (câble 1 m) : REG-TEP24-100

Code de commande (câble 3 m) : REG-TEP24-300

Code de commande (câble 5 m) : REG-TEP24-500



La tête thermostatique et l'actionneur thermoélectrique sont indispensables à la régulation de la température.

Tuyau flexible en inox

- tuyau soudé en inox
- longueurs 10, 12, 20, 30 cm
- embout avec filetage intérieur G $\frac{1}{2}$ (joint plat)
- embout avec filetage extérieur R $\frac{1}{2}$ (joint fileté)
- température maximale 180 °C
- PN 10

Code de commande (10 cm) : REG-N10

Code de commande (12 cm) : REG-N12

Code de commande (20 cm) : REG-N20

Code de commande (30 cm) : REG-N30

